

Model	Omschrijving	EAN	Kleur	Verkoop incl.btw €
-------	--------------	-----	-------	--------------------------

ACTIVE NOISE-CANCELLING HOOFDTELEFOONS



ATH-ANC9

Gesloten type, Quietpoint® Active Noise-Reduction tot -30dB (95% van het omgevingsgeluid), 3 voorkeur instellingen, in-line controller (met microfoon voor aannemen gesprek en muziekselectie), 40mm driver, neodymium magneet, frequentiebereik 10~25.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 100Ω, gewicht 220g zonder kabel en batterij, connector 3.5mm vergulde jack, kabellengte 1.6 en 1.0m (los), audio-weergave ook zonder batterij, oorschelpen plat vouwbaar. Toebehoren: 6.3 mm jack en airline adapter, AAA batterij (tot 40 uur) en luxe etui.

339,00



ATH-ANC7b

Gesloten type, Quietpoint® Active Noise-Reduction tot -22dB (90% van het omgevingsgeluid), 40mm driver, neodymium magneet, frequentiebereik 10~25.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 109dB/mW, impedantie 300Ω, gewicht 200g zonder kabel en batterij, connector 3.5mm vergulde jack, kabellengte 1.6 en 1.0m (los), audio-weergave ook zonder batterij, oorschelpen plat vouwbaar. Toebehoren: 6.3 mm jack en airline adapter, AAA batterij (tot 40 uur) en luxe etui.

229,00



ATH-ANC1

Gesloten type, Quietpoint® Active Noise-Reduction tot -18dB (85% van omgevingsgeluid), 36mm driver, frequentiebereik 10~20.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 105dB/mW, impedantie 130Ω, gewicht 100g zonder batterij, kabellengte 1.2m met 3.5mm vergulde jack, opvouwbaar, audio-weergave ook zonder batterij. Toebehoren: 0.5m verlengkabel 3.5mm L-type connector, airline adapter, kledingclip, AAA batterij (tot 40 uur) en een etui.

109,00



ATH-ANC23

In-Ear type, Quietpoint® Active Noise-Reduction tot -20dB (90% van het omgevingsgeluid), 12.5mm driver, frequentiebereik 20~20,000Hz, gevoeligheid 105dB/mW, impedantie 32Ω, gewicht 29g zonder batterij, kabellengte 1.3 m met 3.5mm vergulde jack, audio-weergave ook zonder batterij. Toebehoren: airline adapter, kledingclip, AAA batterij (tot 60 uur), Comply™ Foam tips, 3 sets oordopjes (S/M/L), luxe etui.

74,95

HOOFDTELEFOONS type GESLOTEN



ATH-W3000 ANV (Limited Edition)






50-Anniversary model, dynamisch gesloten type, gepatenteerd 3D wing draagsysteem, lichtgewicht magnesium frame, oorschelpen van Hokkaido kersenhout, gepatenteerd Double Air Damping Systeem, 53mm driver met Permendur magnetisch circuit, 7N-OFC spreekspoel, neodymium magneet, frequentiebereik 5~42.000Hz, maximale input 2000mW, gevoeligheid 102dB/mW, impedantie 40Ω, gewicht 350g zonder kabel, Y-kabel van OFC koper, lengte 3m met vergulde 6.3mm jack. Toebehoren: luxe hard case en kabeletui.





1.449,00







Model	Omschrijving	EAN	Kleur	Verkoop incl.btw €
	ATH-W5000 Raffinato Dynamisch gesloten type, gepatenteerd 3D wing draagsysteem, lichtgewicht magnesium frame, oorschelpen van ebbenhout, gepatenteerd Double Air Damping Systeem, 53mm driver met Permendur magnetisch circuit, 8N-OFC spreekspoel, neodymium magneet, frequentiebereik 5~45.000Hz, maximale input 2000mW, gevoeligheid 102dB/mW, impedantie 40Ω, gewicht 340g zonder kabel, Y-kabel van 6N-OFC zuurstofvrij koper, lengte 3m met vergulde 6.3mm jack. Toebehoren: luxe hard case en kabeletui.	5055145731253	ebbenhout	1.349,00
	ATH-W1000X Grandioso Dynamisch gesloten type, gepatenteerd 3D wing draagsysteem, gepatenteerd Double Air Damping Systeem, 53mm driver, 6N-OFC spreekspoel, neodymium magneet, lichtgewicht magnesium frame, oorschelpen van amerikaans kersenhout, frequentiebereik 5~42.000Hz, maximale input 2000mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 42Ω, gewicht 350g zonder kabel, Y-kabel van PC-OCC zuurstofvrij koper, lengte 3m met vergulde 6.3mm jack.	4961310107826	kersenhout	769,00
	ATH-A900X ART monitor Dynamisch gesloten type, gepatenteerd 3D wing draagsysteem, gepatenteerd Double Air Damping Systeem, 53mm driver, aluminium behuizing, neodymium magneet, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 5~40.000Hz, maximale input 2000mW, gevoeligheid 101dB/mW, impedantie 40Ω, gewicht 350g, kabellengte 3m Hi-OFC met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310114329	zwart/blauw	399,00
	ATH-A700X ART monitor Dynamisch gesloten type, gepatenteerd 3D wing draagsysteem, gepatenteerd Double Air Damping Systeem, 53mm driver, neodymium magneet, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 5~35.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 102dB/mW, impedantie 64Ω, gewicht 290g, kabellengte 3m Hi-OFC met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310114312	zwart/blauw	279,00
	ATH-A500X ART monitor Dynamisch gesloten type, gepatenteerd 3D wing draagsysteem, gepatenteerd Double Air Damping Systeem, 53mm driver, neodymium magneet, frequentiebereik 5~30.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 48Ω, gewicht 290g, kabellengte 3m OFC met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310114305	zwart	199,00
	ATH-T500 Dynamisch gesloten type, zelfstellende dual hoofdband, 53mm driver, neodymium magneet, frequentiebereik 10~25.000Hz, maximale input 1800mW, gevoeligheid 106dB/mW, impedantie 40Ω, gewicht 270g, kabellengte 3m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310108960	zwart	84,95
	ATH-T400 Dynamisch gesloten type, zelfstellende dual hoofdband, 53mm driver, neodymium magneet, frequentiebereik 15~23.000Hz, maximale input 1600mW, gevoeligheid 105dB/mW, impedantie 40Ω, gewicht 260g, kabellengte 3m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310108953	zwart/grijs	69,95







Model	Omschrijving	EAN	Kleur	Verkoop incl. btw €
	ATH-T300 Dynamisch gesloten type, dual hoofdband, 40mm driver, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 18~22.000Hz, maximale ingangsvermogen 500mW, gevoeligheid 104dB/mW, impedantie 40Ω, gewicht 230g, Y-kabellengte 3.0m met vergulde 3,5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310108946	zwart	49,95
	ATH-T200 Dynamisch gesloten type, dual hoofdband, 40mm driver, frequentiebereik 20~22.000Hz, maximale ingangsvermogen 500mW, gevoeligheid 100dB/mW, Impedantie 40Ω, gewicht 210g, Y-kabellengte 3m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310108939	zwart	34,95
PRO DJ MONITOR				
	ATH-M50 Dynamisch gesloten type, One-ear monitoring, vouwbaar, 45mm driver, neodymium magneet, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 15~28.000Hz, maximale input 1600mW, gevoeligheid 99dB/mW, impedantie 38Ω, gewicht 284g, krulkabellengte 1.2 ~3,0m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310116002	WH wit	189,00
	ATH-PRO5 MK2 Dynamisch gesloten type, One-ear monitoring, 44 mm driver, neodymium magneet, frequentiebereik 10~25.000Hz, maximale input 1300mW, gevoeligheid 98dB/mW, impedantie 38Ω, gewicht 250g, kabellengte 1.2 ~3.0m (krulkabel) met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310604738 4961310604721	SV zilver CM camouflage	99,95
HOOFDTELEFOONS type OPEN				
	ATH-AD1000 Air Dynamisch open-air type, gepatenteerd 3D wing draagsysteem, 53mm driver, neodymium magneet, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 5~40.000Hz, maximale input 1000mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 40Ω, gewicht 270g, kabellengte 3m OFC met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310081478	zwart	549,00
	ATH-AD900 Air Dynamisch open-air type, gepatenteerd 3D wing draagsysteem, 53mm driver, neodymium magneet, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 5~35.000Hz, maximale input 700mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 35Ω, gewicht 250g, kabellengte 3m OFC met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310081461	zwart/grijs	349,00

Model	Omschrijving	EAN	Kleur	Verkoop incl. btw €
	ATH-AD700 Air Dynamisch open-air type, gepatenteerd 3D wing draagsysteem, 53mm driver, neodymium magneet, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 10~30.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 98dB/mW, impedantie 32Ω, gewicht 280g, kabellengte 3m PCOFC met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310087029	paars	179,00
	ATH-AD500 Air Dynamisch open-air type, gepatenteerd 3D wing draagcomfort, 53mm driver, neodymium magneet, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 10~30.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 99dB/mW, impedantie 66Ω, gewicht 260gr, kabellengte 3.0 mtr OFC met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310087036	zwart/grijs	119,00
	ATH-TAD400 Air T-LINE Dynamisch open-air type, zelfstellende dual hoofdband, 40mm driver, neodymium magneet, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 18~25.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 93dB/mW, impedantie 35Ω, gewicht 240g, kabellengte 3m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310114602	zwart/grijs	79,95
	ATH-TAD300 Air T-LINE Dynamisch open-air type, dual hoofdband, 40mm driver, neodymium magneet, frequentiebereik 20~22.000Hz, maximale input 300mW, gevoeligheid 93dB/mW, impedantie 34Ω, gewicht 230g, kabellengte 3m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 6.3 mm adapter jack.	4961310114596	zwart/grijs	49,95
MULTIMEDIA				
	ATH-750COM USB headset met condensator microfoon, 40mm driver, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 18~22.000Hz, maximale input 40mW, gevoeligheid 102dB/mW, impedantie 32Ω. Unidirectionele microfoon, frequentiebereik 100~10.000Hz, gevoeligheid 44dB (+/- 4dB), impedantie 2.2 kΩ, in-line volume en mute regeling, kabellengte 2m met USB connector, gewicht 125g. Oorschelpen horizontaal en verticaal draaibaar. Microfoon 130° draaibaar.	4961310604462	zwart	79,95
	ATH-330COM Headset met condensator microfoon, 30.5 mm driver, frequentiebereik 20~22.000Hz, maximale input 40mW, gevoeligheid 101dB/mW, impedantie 40Ω. Unidirectionele elektret condensator microfoon, frequentiebereik 100~10.000Hz, gevoeligheid 44dB (+/- 4dB), impedantie 2,2 kΩ, gewicht 68.5g, in-line volume en mute regeling (niet volledig), kabellengte 2m met 2 vergulde 3.5mm jacks. Microfoon 130° draaibaar.	4961310112400	zwart	44,95

Model	Omschrijving	EAN	Kleur	Verkoop incl.btw €
PORTABLE HOOFDELEFOONS				
	ATH-ES10 Dynamisch gesloten type, vouwbaar, 53mm driver, neodymium magneet, frequentiebereik 5~40.000Hz, maximale input 2000mW, gevoeligheid 102dB/mW, impedantie 42Ω, gewicht 200g, Y-kabellengte 1.2m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: etui en reinigingsdoek	4961310107840	titanium	599,00
	ATH-ES88 EARSUIT-serie Dynamisch gesloten type, uniek mechanisme met verplaatsbare oorschelp en horizontaal 90° draaibaar, 40mm driver, neodymium magneet, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 9~26.000Hz, maximale input 1000mW, gevoeligheid 103dB/mW, impedantie 34Ω, gewicht 130g, Y-kabellengte 1.2m met vergulde L-type 3.5mm jack.	4961310114343	zilver	279,00
	ATH-ES7 EARSUIT-serie Dynamisch gesloten type, oorschelpen vouwbaar en 90° draaibaar, 42mm driver, neodymium magneet, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 5~30.000Hz, maximale input 1000mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 32Ω, gewicht 160g, Y-kabellengte 1.2m met vergulde 3.5mm jack.	4961310087166 4961310087173	BK zwart WH wit	199,00
	ATH-WS70 Dynamisch type met Solid Bass twee-kamersysteem, oorschelpen vouwbaar en 90° draaibaar, aluminium behuizing, vouwbaar, 40mm driver, frequentiebereik 10~25.000Hz, maximale input 1000mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 47 Ohm, gewicht 230g, Y-kabellengte 1.2m OFC met vergulde L-type 3.5mm jack. Toebehoren: etui.	4961310107277	BK zwart	159,00
	ATH-ES55 EARSUIT-serie Dynamisch type, vouwbaar, 40mm driver, neodymium magneet, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 10~25.000Hz, maximale input 1000mW, gevoeligheid 103dB/mW, impedantie 34Ω, gewicht 120g, Y-kabellengte 1.2m OFC met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: etui.	4961310103750 4961310103767	BK zwart WH wit	149,00
	ATH-RE70 Retro remake van de AT klassieker ATH-2, dynamisch type, echt lederen hoofdband, 40mm driver, frequentiebereik 10~24.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 42Ω, gewicht 150g, Y-kabellengte 1.2m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: etui.	4961310111519	WH wit	94,95

Model	Omschrijving	EAN	Kleur	Verkoop incl. btw €
	ATH-WS55 Dynamisch gesloten type met Solid Bass twee-kamersysteem, oorschelpen 90° draaibaar, 40mm driver, frequentiebereik 10~24.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 40Ω, gewicht 165g, Y-kabellengte 1.2m OFC met vergulde L-type 3.5mm jack.	4961310113476 4961310113483	BK zwart BRD zwart/rood	84,95
	ATH-WS55i Zelfde als WS-55 maar met Apple in-line controller. Geschikt voor iPhone, iPod, iPad, ingebouwde microfoon, aannemen en beëindigen van gesprekken, kiezen van tracks, volumeregeling en opname van voicemail's.	4961310113865	BK zwart	109,00
	ATH-FC707 Dynamisch type, vouwbaar, 40mm driver, neodymium magneet, frequentiebereik 10~24.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 102dB/mW, impedantie 42Ω, gewicht 145g, Y-kabellengte 1.2m met vergulde L-type 3.5mm jack.	4961310113452 4961310113469	BK zwart WH wit	69,95
	ATH-WM55 Dynamisch type, oorschelpen 90° draaibaar, 30mm driver, frequentiebereik 10~23.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 108dB/mW, impedantie 20Ω, gewicht 90g, Y-kabellengte 1m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: 3 extra kleuren sets schelpafdekkingen.	4961310107239 4961310107253 4961310107246	BK zwart + rood, blauw, geel WH wit + groen, paars, grijs RD rood + l-groen, bruin, blauw	49,95
	ATH-SJ55 DJ-Style. Dynamisch type, oorschelpen vouwbaar en 90° draaibaar, 40 mm driver, neodymium magneet, CCAW spreekspoel, frequentiebereik 8~25.000Hz, maximale input 800mW, gevoeligheid 104dB/mW, impedantie 48Ω, gewicht 120g, Y-kabellengte 1.2m OFC met vergulde L-type 3.5mm jack.	4961310111908 4961310111915	BK zwart WH wit	64,95
	ATH-SJ33 DJ-Style. Dynamisch type, oorschelpen vouwbaar en 90° draaibaar, 40 mm driver, neodymium magneet, frequentiebereik 10~23.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 103dB/mW, impedantie 32Ω, gewicht 135g, Y-kabellengte 1.2m OFC met vergulde L-type 3.5mm jack.	4961310111861 4961310111878	BK zwart WH wit	44,95
	ATH-SJ11 DJ-Style. Dynamisch type, oorschelpen vouwbaar en 90° draaibaar, 36 mm driver, frequentiebereik 15~22.000Hz, maximale input 500mW, gevoeligheid 104dB/mW, impedantie 32Ω, gewicht 90g, Y-kabellengte 1.2m met vergulde L-type 3.5mm jack.	4961310112271 4961310112295 4961310112264 4961310112301	BK zwart WH wit BGR zwart/groen WPK wit/roze	34,95









Model	Omschrijving	EAN	Kleur	Verkoop incl.btw €
IN-EAR OORTELEFOONS				
	ATH-CKS90 Dynamisch type met Solid Bass twee-kamersysteem, 13 mm driver, frequentiebereik 5~25.000Hz, maximale input 100mW, gevoeligheid 106dB/mW, impedantie 16Ω, gewicht 9g, Y-kabellengte 1.2m met vergulde L-type 3.5mm jack. Toebehoren: draagzakje, 4 sets oordopjes (XS/S/M/L).	4961310109424	zwart	149,00
	ATH-CKS90i Zelfde als ATH-CKS90 maar met Apple in-line controller (Made for iPhone), gesprek opnemen/beëindigen, selecteren music tracks/video's, volumeregeling en memorecorder.	4961310113650	BK zwart	169,00
	ATH-CKS55 Dynamisch type met Solid Bass twee-kamersysteem, 12.5 mm driver, frequentiebereik 5~24.000Hz, maximale input 200mW, gevoeligheid 104dB/mW, impedantie 16Ω, gewicht 6.5g, Y-kabellengte 0.6m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: draagzakje, 3 sets oordopjes (S/M/L), 0.6 mtr verlengkabel met L-type 3,5mm jack.	4961310113285 4961310113308 4961310113308	BK zwart WH wit BRD zwart/rood	59,95
	ATH-CKS55i Zelfde als ATH-CKS55 maar met Apple in-line controller (Made for iPhone), gesprek opnemen/beëindigen, selecteren music tracks/video's, volumeregeling en memorecorder.	4961310113698 4961310113711 4961310113704	BK zwart WH wit BRD zwart/rood	84,95
	ATH-CK303M Dynamisch type, 8.8 mm driver, frequentiebereik 20~20.000Hz, maximale input 40mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 16Ω, gewicht 3.0g, Y-kabellengte 0.6m met vergulde L-type 3.5mm jack. Toebehoren: draagzakje, 4 sets oordopjes (XS/S/M/L).	4961310109684 4961310109769 4961310109738 4961310109745	BK zwart WH wit PK roze RD rood	29,95
	ATH-CKF500 Dynamisch type, 8.8 mm driver, frequentiebereik 16~24.000Hz, maximale input 40mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 16Ω, gewicht 3.0g, Y-kabellengte 1m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: kabelwikkelaar, 4 sets oordopjes (XS/S/M/L).	4961310109196 4961310109219	BK zwart IV ivoor	29,95

Model	Omschrijving	EAN	Kleur	Verkoop incl. btw
OORTELEFOONS SPORT "Playersline"				
	ATH-CP700 Flexibele hoofd/nekband voor comfortabele ondersteuning bij sporten, earbud type, 13.5mm driver, frequentiebereik 20~20.000Hz, maximale input 100mW, gevoeligheid 105dB/mW, impedantie 16Ω, gewicht 12g, kabellengte 0.6m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: etui, 2 x verlengkabel 0.6m met verschillende L-type jacks, verlengkabel 0.6m met controller en microfoon en vergulde L-type 3,5mm jack, kledingclip	NIEUW	nov 2012 BK zwart	89,95
	ATH-CKP500 Speciale extra in-oorbevestiging d.m.v. FREEBIT, in-ear type, 8.8mm driver, frequentiebereik 20~23.000Hz, maximale input 40mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 16Ω, gewicht 18g, Y-kabellengte 0.6m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: verlengkabel 0.6m met L-type jack, kledingclip, 3 Freebits (S,M,L), 3 Active Fit oordopjes (S,M,L), 4 Fine Fit oordopjes (XS,S,M,L)	NIEUW	nov 2012 BK zwart BL blauw RD rood	59,95
	ATH-CKP200 Oorclip oortelefoon, in-ear type, 8.5mm driver, frequentiebereik 20~23.000Hz, maximale input 200mW, gevoeligheid 100dB/mW, impedantie 16Ω, gewicht 9g, Y-kabellengte 0.6m met vergulde 3.5mm jack. Toebehoren: verlengkabel 0.6m met L-type jack, kledingclip, 3 Active Fit oordopjes (S,M,L), 4 Fine Fit oordopjes (XS,S,M,L)	NIEUW	nov 2012 BK zwart BL blauw RD rood	39,95
EARBUD OORTELEFOONS				
	ATH-C505i Apple in-line controller (Made for iPhone), gesprek opnemen/beëindigen, selecteren music tracks/video's, volumeregeling en memorecorder. Dynamisch type, 15 mm driver, frequentiebereik 20~20.000Hz, maximale input 40mW, gevoeligheid 102dB/mW, impedantie 16Ω, gewicht 5.0g, Y-kabellengte 1.2m met vergulde L-type 3.5mm jack. Toebehoren: kabelwikkelaar, 4 sets oordopjes (XS/S/M/L)	4961310115159 4961310115180 4961310115166 4961310115173	BK zwart WH wit BL blauw RD rood	31,95
	ATH-C505XP Sony in-line controller voor Xperia telefoons voor gesprek opnemen/beëindigen. Dynamisch type, 15 mm driver, frequentiebereik 20~20.000Hz, maximale input 40mW, gevoeligheid 102dB/mW, impedantie 16Ω, gewicht 5.0g, Y-kabellengte 1.2m met vergulde L-type 3.5mm jack. Toebehoren: kabelwikkelaar, 4 sets oordopjes (XS/S/M/L)	4961310115135 4961310115142	BK zwart WH wit	26,95
	ATH-C505iS Smartphones in-line controller voor gesprek opnemen/beëindigen. Geschikt voor de meeste smartphones inclusief Galaxy S, SII, Nokia and Blackberry. Dynamisch type, 15 mm driver, frequentiebereik 20~20.000Hz, maximale input 40mW, gevoeligheid 102dB/mW, impedantie 16Ω, gewicht 5.0g, Y-kabellengte 1.2m met vergulde L-type 3.5mm jack. Toebehoren: kabelwikkelaar, 4 sets oordopjes (XS/S/M/L)	4961310115098 4961310115128 4961310115104 4961310115111	BK zwart WH wit BL blauw RD rood	26,95

Model	Omschrijving	EAN	Kleur	Verkoop incl.btw €
DRAAITAFELS				
	AT-LP120USBC Direct-Drive draaitafel, met ingebouwd AT-95E element, USB uitgang (USB1.1 of hoger) voor directe aansluiting op PC/Mac met Audacity software om LP's te digitaliseren, 33/45/78 toeren, torque > 1,6 kgf-cm, aluminium plateau met slipmat, stroboscoop met snelheidsindicator, pitchcontrol +/-10% of +/-20%, gebalanceerde arm, ingebouwde voorversterker met line-level RCA uitgang, voor- en achterwaarts draaien, gewicht 10.7kg, afm. B450 xD352x H157mm. gewicht 10.7kg. Software werkt op Mac (OS X10.1 of hoger) of PC (Windows XP en VISTA). Toebehoren o.a: scharnierende stofkap, USB kabel en adapterkabels.		NIEUW okt 2012 zilver	329,00
	AT-LP1240USB Direct-Drive draaitafel, USB uitgang (USB1.1 of hoger) voor directe aansluiting op PC/Mac met Audacity software om LP's te digitaliseren, 33/45/78 toeren, torque > 4,5 kgf-cm, aluminium plateau met slipmat, stroboscoop met snelheidsindicator, pitchcontrol +/-10%,20% of 50%, gebalanceerde arm, ingebouwde voorversterker met line-level RCA uitgang, voor- en achterwaarts draaien, gewicht 10.7kg, afm. B450 xD353x H166,5mm, gewicht 12,5kg. Software werkt op Mac (OS X10.1 of hoger) of PC (Windows XP en VISTA). Toebehoren o.a: losse stofkap, USB kabel en adapterkabels.		NIEUW okt 2012 zwart	599,00
MM ELEMENTEN				
	AT440MLa Magnetodynamisch, Vector-Aligned Dual magnet en het gepatenteerde Paratoroidal-Design, Microline naaldtip, frequentiebereik 20-20.000 Hz, kanaalscheiding 27 dB bij 1kHz, naalddruk 1.0-1.8 gram, afsluitimpedantie 47.000 ohm, dynamische compliantie: 10 (x 10-6 cm/dyne), uitgangsspanning: 4.0 (mV bij 1 kHz, 5 cm/sec), gewicht 6.5g. Vervangingsnaald: ATN440MLa	4961310087616	zwart/blauw	239,00
	AT120E Magnetodynamisch, Vector-Aligned Dual magnet en het gepatenteerde Paratoroidal-Design, frequentiebereik: 15-25.000 Hz, kanaalscheiding 29 dB bij 1kHz, naalddruk 1.0-1.8 gram, afsluitimpedantie 47.000 ohm, uitgangsspanning 5.0 (mV bij 1 kHz, 5 cm/sec), gewicht: 6.5g. Vervangingsnaald: ATN120	4961310059484	zwart/oranje	159,00
	AT100E Magnetodynamisch, Vector-Aligned Dual magnet en het gepatenteerde Paratoroidal-Design, frequentiebereik: 20-20.000 Hz, kanaalscheiding 27 dB bij 1kHz, naalddruk 1.0-1.8 gram, afsluitimpedantie 47.000 ohm, uitgangsspanning 4.5 (mV bij 1 kHz, 5 cm/sec), gewicht: 6.5g. Vervangingsnaald: ATN100EB	NIEUW 4961310115968	okt 2012	89,95
	AT95E Veelzijdig magnetodynamisch element met elliptische naaldtip, dual magnet setup, frequentiebereik 20 - 20.000 Hz, kanaalscheiding 20 dB at 1kHz, naalddruk 1.5-2.5 gram, afsluitimpedantie 47,000 ohms, dynamische compliantie: 6,5 (x 10-6 cm/dyne), uitgangsspanning 3.5 mV (mV at 1 kHz, 5 cm/sec), gewicht: 5.7g. Vervangingsnaald: ATN95E	5055145701953	zwart/groen	49,95
	AT91 Veelzijdig magnetodynamisch element met sferische naaldtip en robuuste behuizing, frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz, kanaalscheiding: 20 dB bij 1kHz, naalddruk: 1.4-2.5g. afsluitimpedantie: 47.000 ohm, uitgangsspanning: 3.5 mV (mV bij 1 kHz, 5 cm/sec), gewicht: 5.8g. Vervangingsnaald: ATN91	5055145701922	zwart/geel	34,95

Model	Omschrijving	EAN	Kleur	Verkoop incl.btw €
MC ELEMENTEN				
	AT50ANV (Limited Edition) 50-Anniversary model, Moving Coil element, titanium spoeldrager, line contact naaldtip, massieve boron cantilever, frequentiebereik: 15-50.000 Hz, kanaalscheiding: 30 dB (1 kHz), naalddruk: 1.6-2.0 gram (1.8 gram standaard), afsluitimpedantie: min 100 ohm (met head amp aangesloten), uitgangsspanning: 0.12 mV (bij 1 kHz, 3.54 cm/sec), dynamische compliantie: 10 (x 10-6 cm/dyne), gewicht 10.0g.	4961310113858	zwart/goud	2.595,00
	AT-OC9MLIII Moving Coil element met PCOCC koperen spoelen. Speciale line contact naaldtip in massieve boron cantilever, frequentiebereik: 15 to 50,000 Hz, uitgangsspanning: 0.4mV (1 kHz, 5 cm/sec.), kanaalscheiding: 30 dB (1kHz), naalddruk: 1.8 to 2.2 g (standard: 2.0 g), afsluitimpedantie: Min. 100 Ω (met head amplifier aangesloten), dynamische compliantie: 18 (x 10 - 6 cm/dyne) (100 Hz), gewicht 9.0g.	4961310106843	zwart/goud	729,00
	AT33EV Moving Coil element met PCOCC koperen spoelen, elliptische naaldtip in duraluminium cantilever, frequentiebereik: 15-50.000Hz, uitgangsspanning: 0.3mV (1kHz en 3.54cm/sec.), kanaalscheiding: 30dB (1kHz), naalddruk: 1.8-2.2g (2.0g standard), afsluitimpedantie: hoger dan 100Ω (met head amp aangesloten), dynamische compliantie: 10 (x 10-6 cm/dyne) (100Hz), gewicht: 6.9g.	4961310103972	zwart/rood	689,00
	AT-F7 Moving Coil element met elliptische naaldtip, Dual Coil constructie, frequentiebereik: 15 to 50,000 Hz, uitgangsspanning: 0.35 mV (1 kHz, 5cm/sec.), kanaalscheiding: 27 dB (1 kHz), naalddruk: 1.8 tot 2.2 g (standaard: 2.0 g), afsluitimpedantie: min. 100Ω (met head amp aangesloten), dynamische compliantie: 9 (x 10 - 6 cm/dyne) (100 Hz), gewicht: 5.0g.	4961310106850	grijs	369,00
	AT33MONO Moving Coil element speciaal voor mono toepassingen, elliptische naaldtip in duraluminium cantilever, frequentiebereik: 20-20.000Hz, uitgangsspanning: 0.35mV (1kHz en 5cm/sec. horizontaal signaal), naalddruk: 2.3-2.7g (2.5g standaard), afsluitimpedantie: groter dan 100 Ohm (met head amp aangesloten), dynamische compliantie: 6 (x 10 - 6cm/dyne) (100Hz), gewicht: 6.9g.	4961310098964	zwart/zilver	519,00
	ATMONO3/SP 78 tpm High Output Moving Coil element speciaal voor schellak platen, PCOCC spoelen, frequentiebereik: 45 -7.000 Hz, uitgangsspanning: 1.2 mV (1kHz en 5 cm/sec), naalddruk: 3.0 - 7.0 g (5.0 g standaard), afsluitimpedantie: 40 ohms - 47K ohm, dynamische compliantie: 7 (x 10-6 cm/dyne), gewicht: 6.8g.	4961310008338	grijs	269,00

Model	Omschrijving	EAN	Kleur	Verkoop incl. btw
				€
DRAAITAFEL TOEBEHOREN				
	AT2000T MC Step-Up transformator. Speciale EI-kern transformatoren met lage capaciteit, frequentiebereik: 10Hz - 50000Hz (± 3dB), versterkingsfactor: 24dB, geschikte elementen: 2 – 17 ohm, afsluitimpedantie: 47k ohm, afmetingen (HxWxD): 89x140x125mm, gewicht: 1.2kg.	4961310104184	zwart	1.349,00
	AT-TI15ANV (Limited Edition) 50-Anniversary model, titanium headshell met aluminium connector voor pickup armen met SME-vatting, aansluitpin PCOCC koper, montage van onderaf, Quad hybrid lead wire AT6106, geschikt voor 1/2 inch montage, gewicht 15,0g.	4961310115081		329,00
	AT-LH13/OCC Aluminium headshell gecoat met saffierkristallen, connector voor pickup armen met SME-vatting, montage van onderaf, gewicht 13,0g.	4961310002374	NIEUW	okt 2012 134,95
	AT-LH15/OCC Aluminium headshell gecoat met saffierkristallen, connector voor pickup armen met SME-vatting, montage van onderaf, gewicht 15,0g.	4961310002381	NIEUW	okt 2012 134,95
	AT-LH18/OCC Aluminium headshell gecoat met saffierkristallen, connector voor pickup armen met SME-vatting, montage van onderaf, gewicht 18,0g.	4961310002398	NIEUW	okt 2012 134,95
	AT-MG10 Body uit een magnesium legering, connector voor pickup armen met SME-vatting, montage van onderaf, gewicht 10,0g.	4961310001957	NIEUW	okt 2012 84,95
	AT-LT13A Aluminium headshell, connector voor pickup armen met SME-vatting, montage van onderaf, gewicht 12,8g.	4961310001964	NIEUW	okt 2012 59,95
	AT-6106 Quatro Hybrid Lead wire voor plaatsing tussen headshell en element. Opgebouwd uit 12 strengen van Ø 0,18mm uit PCOCC koper. Lengte ca.35mm.	491310102951	NIEUW	okt 2012 64,95
	AT6180 Stroboscoopschijf. Voor het vaststellen van de juiste draaisnelheid voor 33 1/3 en 45 toeren. Met overhang maatvoering 10-20mm.	4961310070687	NIEUW	okt 2012 29,95

Model	Omschrijving	EAN	Kleur	Verkoop incl. btw
				€
	AT615 Waterpas in solide aluminium behuizing voor perfecte horizontale afstelling van een draaitafel.	4961310001698	okt 2012	49,95
			NIEUW	
	AT618 Disc stabilizer om platen te stabiliseren op het draaiplateau. Voorkomt resonanties die het klankbeeld negatief beïnvloeden. Afmetingen (H) 35 x (Ø onder) 97 x (Ø boven) 88mm, gewicht 600g.	4961310000844		64,95
	AT607 Reinigingsvloeistof voor naalden. Door middel van het ingebouwde borsteltje in de dop kan stof en vuil goed worden verwijderd.	4961310000080		12,95
VERVANGINGSNAALDEN *)				
	ATN91 Originele vervangingnaald voor het element AT91	5055145702110	okt 2012	19,95
	ATN95E Originele vervangingnaald voor het element AT95E	4961310065133	okt 2012	34,95
	ATN100EB Originele vervangingnaald voor het element AT100E		okt 2012	44,95
	ATN120E Originele vervangingnaald voor het element AT120E		okt 2012	119,95
	ATN440Mla Originele vervangingnaald voor het element AT440MLa	5055145728925	okt 2012	179,95

*) Dit zijn vanzelfsprekend originele AT vervangingsnaalden. Deze kunt u herkennen door het AT logo op de behuizing. Wij maken u erop attent dat er door derden ook **niet-originele** naalden worden aangeboden zonder dat dit specifiek wordt aangegeven. Deze naalden hebben niet dezelfde eigenschappen als het origineel. Verschillen kunnen b.v. zijn een saffier naald i.p.v. diamant, een cantilever uit een andere legering of een ophanging uit inferieur rubber. Dit kan de gehoormatige kwaliteit als ook de levensduur zeer negatief beïnvloeden.

* Prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds worden aangepast.

Importeur: Servi-Q B.V. Postbus 91 3870 CB Hoevelaken Tel. 033-2537193 Fax. 033-2580744 info@servi-q.nl