



Gelderlandhaven 2F  
3433 PG Nieuwegein  
Tel. 0031(0)30 6044342  
www.analogueaudio.nl  
E.mail: info@analogueaudio.nl

**PRIJSLIJST THE CARTRIDGE MAN**  
ongewijzigd sinds 1 februari 2009

Product	prijs/€	Omschrijving
<b>The Conductor</b>	2250	Luchtgelagerde tangentiële arm, compleet met pomp,enz.
<b>Music Maker III</b>	890	Moving Magnet (MM) cartridge; output > 4,5 mV; naaldkracht 1,45 - 1,65 g (afhankelijk van de armmassa). Klankbeeld van dit element is meest open en neutraal in deze en hogere prijsklasse. De combinatie van de dynamiek en laag- en hooginformatie als vande beste mc, maar met de vloeïendheid en eenheid van mm. Naaldvorm: "Complex Line Contact".
<b>Music Maker Classic</b>	1490	Als Music Maker III, maar dan met 99,99% zilverspoelen en andere verbeteringen; dramatisch beter dan MMIII, en met gratis Isolator
<b>The Isolator</b>	90	Isolatieplaatje tussen element en arm voorkomt armresonantie Eenvoudige montage. Maten: (6-2.0), (6-2.4), (10-2.0), en (10-2.4). Het eerste getal is de dikte van uw headshell + 1 of 2 mm voor een moertje om het plaatje vast te zetten. Het 2e getal is de diameter van de 2 gaatjes in uw element. The Isolator is ook geschikt voor elementen met schroefdraad in die 2 gaatjes. Bij twijfel over maten: even bellen met ons. zeer nauwkeurig met 2 cijfers achter de komma
Digitale Naalddruk weger	420	veel nauwkeuriger en makkelijker dan het luchtbelletje.
Digitale waterpas	420	een van de beste naaldkrachtwegers die er te koop is
Retipping	600	vervanging van uw versleten naald door Len Gregory. U stuurt uw oude element naar ons op en u ontvangt van ons een nieuwe.
Analogue Test LP	49	uitgebreide testplaat met mal voor afstellen element/arm, inclusief Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
afstellen Conductor	490	opbouw op Nottingham draaitafel, monteren element, afstellen: positie arm, hoogte arm, fouthoek, azimuth, naaldkracht, enz.

**PRIJSLIJST HADCOCK ARMEN**  
1 februari 2009

Product	prijs/€	Omschrijving
228 - Standard	1250	9 inch arm met toonarmkabel en phonokabel van OFC koper.
242 - Standard	1250	10 inch arm met toonarmkabel en phonokabel van OFC koper.
242 - Standard/Cryo	1450	10 inch arm met cryogeen behandelde toonarmkabel en phonokabel van OFC koper.
242 - Cryo/Musiflex	1650	10 inch arm met 99,99% OFC zeer soepel toonarmsnoer en Musiflex phonokabel.
242 - Integra	1850	10 inch arm, bekabeld met Cardas Incognito
242 - Super Silver	2350	10 inch arm, geheel bekabeld met VanDenHul puur zilver
inbouw, opbouw en afregelen	250	het gerecht als resultaat van het recept is het werk van de kok: inbouw element, bewerken armboard, perfect afstellen azimuth, minimale fouthoek, VTA, naaldkracht, bias, en luistertest.

**De armen en elementen kunnen ook worden afgeleverd zonder afstelkosten. Het gebeurt dan door uw dealer of door u zelf.**

Zie voor onze andere producten: [www.analogueaudio.nl](http://www.analogueaudio.nl)

Verkoopprijzen zijn incl. 19,0% B.T.W; prijswijzigingen zijn voorbehouden.